



Aqua Péče o parkety AP 20 (Aqua Parkett Vollpflege AP 20)

- ✓ na vodní bázi
- ✓ pro parkety i dlažby
- ✓ s protiskluzovým účinkem
- ✓ ekologický přípravek



Popis výrobku

Univerzálně použitelný ekologický přípravek na vodní bázi obsahující kombinaci kvalitních polymerů s podílem vosků. Schne bez nutnosti leštění, na povrchu vytváří odolný, nečistoty odpuzující protiskluzový film.

Použití

V interiéru k prvotnímu ošetření i následné údržbě parket a dřevěných podlah, ale také ostatních nenásákavých podlahových krytin včetně leštěných kamenných a keramických dlažeb a obkladů.

Balení a skladování

Balení:

1 l plastový kanystr	280 kanystrů / 280 l na paletě
5 l plastový kanystr	96 kanystrů / 480 l na paletě

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba při prvotním ošetření:	1 l na 30 – 50 m ²
Spotřeba při běžné údržbě:	200 – 250 ml na 10 l mycí vody

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Houba, mop, běžné mycí nástroje.

Podklad:

Musí být zbaven prachu, mastnot, vosků, všech ostatních nečistot a volných částic.

Vhodné použití:

Na všechny lakované dřevěné podlahy a ostatní nenasákové vodoodpudivé podlahové krytiny.

Zpracování:

Na očištěnou podlahu nanášejte mopem z vytíracího setu nebo houbou v tenké rovnoměrné vrstvě.

Při prvotním ošetření čerstvě lakovaných dřevěných podlah (po cca 2 – 3 dnech, před umístěním zařizovacích předmětů, nábytku apod.) a nebo **Murexin Čističem základním AP 10** generelně očištěných ploch materiál nanášejte dvakrát, přičemž pro první vrstvu použijte přípravek neředěný, pro druhou vrstvu přidejte přípravek do vody (cca 0,2 – 0,25 l na 10 l mycí vody).

Při běžné údržbě přidávejte do mycí vody (dávkování viz výše), podlahu přetírejte jen málo vlhkým hadrem.

zatížení podlahy	čištění + péče	běžná údržba
normální (byt)	1x za rok	po 8 – 14 dnech
silné (kancelář)	1 – 2x za rok	2x týdně
velmi silné (haly)	2 – 4x za rok	denně

Čištění + péče = Čistič základní AP 10 + Aqua Péče o parkety AP 20
Běžná údržba = Aqua Péče o parkety AP 20

Pro perfektní systém

Čistič základní AP 10

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezevýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

6441-00/01 Aqua Péče o parkety AP 20, 10.01.2009, jda, str. 2