



## Lesk na parkety LP 35 (Parkett Polish LP 35)

- ✓ ochrana i údržba
- ✓ pro silně zatěžované podlahy
- ✓ velmi vydatný



### Popis výrobku

Bezbarvý, vosky a rozpouštědla obsahující ošetřující přípravek na lakované a olejem impregnované parkety. Dodatečně ochraňuje silně namáhané podlahy, prodlužuje výrazně životnost laků. Má mírný protiskluzový účinek.

### Použití

V interiéru k pravidelné údržbě lakovaných, ale zejména impregnovaných a olejovaných dřevěných podlah, parket, prkenných podlah i dřevěné dlažby.

### Balení a skladování

**Balení:**  
1 l plechový kanystr      300 kanystrů / 300 l na paletě

### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců.

### Technické údaje

*Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.*

Spotřeba:	1 l na 30 – 50 m <sup>2</sup>
Leštění po:	cca 5 – 10 min.
Teplota zpracování:	nad +5°C

### Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Houba, mop.

### Podklad:

Musí být zbavený prachu, nečistot a volných částic.

### Vhodné použití:

Na všechny povrchově upravené dřevěné podlahy.

### Zpracování:

Na očištěnou podlahu nanášejte mopem z vytíracího setu nebo houbou v tenké rovnoměrné vrstvě. Po cca 5 – 10 minutách přešetřte měkkým bavlněným hadrem.

Četnost použití **Murexin Lesku na parkety LP 35** v průběhu roku se jen těžce stanoví, je velmi závislá na zatížení povrchu podlahy.

Při častějším používání ochranný film příliš zesílí a mohou se pak vytvářet na povrchu podlahy tzv. „cesty“. V tomto případě proveďte generelní očistu podlahy **Murexin Čističem základním AP 10**.

## Pro perfektní systém

### Čistič základní AP 10

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**6445-00/01 Lesk na parkety LP 35, 10.01.2009, jda str.2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz), Internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)