

# Prohlášení o vlastnostech

č. AT004/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
se změnami dle Nařízení EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

## **Fließbettklebmörtel FBS 75**

(Lepicí malta pro tekuté lože FBS 75)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**číslo šarže: viz obal výrobku**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**zlepšené deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí,  
určené k lepení obkladových prvků v interiéru i exteriéru**

**C2 E S1**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**není relevantní**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**systém 3  
systém 4 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**oznámený subjekt „Technische Universität Wien“, identifikační číslo 1320,  
provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal následující  
zprávu o zařazení výrobku: 22317/5/1**



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**není relevantní**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky                           | Vlastnost                                               | Harmonizované technické specifikace |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                                     | E                                                       | EN 12004:2007+A1:2012               |
| Počáteční tahová přídržnost                        | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                               |                                     |
| Tahová přídržnost po ponoření do vody              | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                               |                                     |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                               |                                     |
| Tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                               |                                     |
| Příčná deformace                                   | $\geq 2,5 \text{ mm}$                                   |                                     |
| Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost      | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$<br>ne méně než po 30 minutách |                                     |
| Uvolňování nebezpečných látek                      | ve shodě s článkem 4.5 (EN 12004)                       |                                     |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Gernot Wagner

**produktový manager**

Bernhard Mucherl

**představenstvo**