

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení (EU) č. 574/2014

**Klebemörtel KGX 45
(Lepicí malta KGX 45)
Nr. AT337/02**

Strana 1 z 2

- Jedinečný identifikační kód výrobku:**
EN 12004:2007+A1 :2012 – C2 TE – Klebemörtel KGX 45 (Lepicí malta KGX 45)
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, určené k lepení obkladových prvků v interiéru i exteriéru
- Výrobce:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:**
není relevantní
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V.:**
Systém 3
Systém 3 pro reakci na oheň
- Harmonizovaná norma:**
EN 12004:2007 + A1:2012
- Notifikovaná osoba:**
Smart Minerals GmbH, identifikační číslo 0997
Magistratsabteilung 39, identifikační číslo 1139
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
není relevantní



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení (EU) č. 574/2014

**Klebemörtel KGX 45
(Lepicí malta KGX 45)**
Nr. AT337/02

Strana 2 z 2

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 12004:2007 +A1:2012
Vysoká počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne méně než po 30 minutách	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list výrobku	

10. **Uvedené vlastnosti výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností:**
Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce (bod 3.).

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bernhard Mucherl

Představenstvo

Thomas Kreuzer

Produktový manager

Wiener Neustadt, dne 18.03.2026



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.