

Prohlášení o vlastnostech

č. 01 P5001 Fuga Sand 80

*podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení EU č. 574/2014*

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Fuga Sand 80
(Písek zásypový Fuga Sand 80)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**EN 13139 Kamenivo pro malty. Separovaný křemičitý písek pro
spárování betonových dlažeb, podlahových desek, atd., zrnitosti 0,1/1 mm.**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**EN 13139:2002/AC:2004, laboratoř Murexin d.o.o. provedla typovou zkoušku
výrobku podle systému 4 a vydala Protokol o zkoušce typu výrobku
č.: PTP-P5001 Fuga Sand 80**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Jmenovitá velikost částic	0,1/1mm	EN 13139:2002/AC:2004
Zrnitost	(propad přes síto)	
2mm	100%	
1mm	85-90%	
0,8mm	75-80%	
0,5mm	45-50%	
0,2mm	10-15%	
0,1mm	3-5%	
0,063mm	0-1%	
Objemová hmotnost zrn a absorpce vody	2,60 Mg/m ³ 0,6 %	
Čistota písku		
Obsah schránek živočichů	NPD	
Obsah jemných částic	Kategorie 1	
Zkoušení chemických vlastností kameniva		
Obsah chloridů	0,0009 %	
Celkový obsah síry	0,6268%	
Sírany rozpustné v kyselinách	0,4439%	
Složky ovlivňující lepení a tuhnutí malty	NPD	
Objemová stabilita	NPD	
Nasákavost	NPD	
Emise radioaktivity	NPD	
Uvolňování těžkých kovů	NPD	
Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Odolnost proti zmrazení a rozmrazení	NPD	
Odolnost vůči alkalicko-silikátové reaktivitě	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek	v souladu s článkem 5.3	viz BL

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Odpovědnost za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výrobce uvedený výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Mag. Wolfgang Marcher

vedení společnosti

V Puconci dne 27.01.2021