

Prohlášení o vlastnostech

č. 01 P5001 Hidrostop Vario

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Hidrostop Vario
(Hydroizolační stěrka Hidrostop Vario)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 1504-2: 2004 Systémy na ochranu povrchu betonu: povrchová úprava/nátěr (C) pro princip MC – regulace obsahu vlhkosti, PI – ochrana proti vnikání, IR – zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti

EN 14891: 2017 Litý vodonetěsný výrobek se schopností přemostění trhlin při velmi nízké teplotě odolný při styku s chlorovanou vodou pro použití pod lepené obkladové prvky v interiéru a exteriéru (CMO2P)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 2+
systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

EN 1504-2:2004
EN 14891:2017
EN 13501-1

notifikovaná osoba č. 1023

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost CO ₂	$s_D > 50\text{m}$	EN 1504-2:2004
Propustnost vodní páry	Třída I ($s_D < 5\text{m}$ = propustnost vodních par)	
Kapilární nasákavost a vodopropustnost	$w < 0,1\text{kg/m}^2\cdot\text{h}^{0,5}$	
Přídržnost po zkoušce odolnosti proti změnám teploty – zmrazovací a rozmrazovací cykly s rozmrazovací solí (50x)	$\geq 1,5\text{ N/mm}^2$	
Přídržnost po zkoušce odolnosti proti změnám teploty – namáhání teplotními změnami bez rozmrazovacích solí (20x)	$\geq 4,0\text{ N/mm}^2$	
Přídržnost při odtrhových zkouškách	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Přemostění trhlin	Třída A4 ($> 1,25\text{mm}$)	EN 13501-1
Reakce na oheň	Třída F	
Uvolňování nebezpečných látek	v souladu s článkem 5.3	viz BL

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Třída	CMO2P	EN 14891:2017
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0\text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0\text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$	
Vodotěsnost	žádný průnik	
Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20°C)	$\geq 0,75\text{ mm}$	



10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Odpovědnost za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výrobce uvedený výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Bojan Ošep

vedení společnosti

V Puconci dne 15.6.2023

