

Prohlášení o vlastnostech

č. 01 P5001 Kemasan 550

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Kemasan 550
(Sanační omítka Kemasan 550)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Hrubá sanační omítka typu R pro vnější a vnitřní použití na stěny, stropy a sloupy v souladu s normou EN 998-1:2017.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 998-1:2010

ITC Institut pro testování a certifikaci, identifikační číslo 1023, provedl zkoušku typu výrobku podle systému 4 a vydal zprávu o klasifikaci výrobku č.: 313500026/2006

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Třída	R	EN 998-1:2017
Pevnost v tlaku	CS II (1,5 až 5 N/mm ²)	
Pevnost v tahu	≥ 0,2 N/mm ² - MP:A	
Kapilární nasákavost	≥ 0,3 kg. m ² /24h	
Reakce na oheň	třída A1	
Součinitel prostupu vodních par μ	μ < 15	
Součinitel tepelné vodivosti (tabulková hodnota)	0,83 W/mK (P=50 %); 0,93 W/mK (P=90 %)	
Trvanlivost (odolnost proti zmrazování/rozmrazování)	10 cyklů	
Uvolňování nebezpečných látek	v souladu s článkem 5.3, viz BL	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Odpovědnost za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výrobce uvedený výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Mag. Wolfgang Marcher

vedení společnosti

V Puconci dne 1.6.2020