

Lité povlaky

Čistič – odstraňovač řas a plísní Colo AS 50



- > dlouhodobý účinek
- > efektivní
- > snadná aplikace

Popis produktu

Speciální čistič připravený k okamžité aplikaci určený k rychlému odstranění plísní, řas, hub a skvrn od vlhkosti z obkladů a dlažeb.

V interiéru, zejména v málo větraných prostorách (koupelny, sprchové kouty), kde při působení vlhkosti mohou ve spárách obkladů a dlažeb vznikat plísně. Také v exteriéru k odstranění nežádoucích povlaků na terasách a balkonech. Vhodný na keramické obklady a dlažby, umělý i přírodní kámen. Odstraňuje také další organické znečištění (zabarvení a skvrny) způsobené rostlinnými zbytky – listí apod. Použitelný také jako prevence.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
0,5 L / KFL	10	450

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Houba, hadr.

Zpracování:

Ošetřovanou plochu před aplikací čističe neomývejte. Nanášejte na znečištěná místa přímo z nádoby nástřikem ze vzdálenosti cca 20 cm. Nechte cca 10 – 20 minut působit, u zcela černých skvrn o něco déle. Poté plochu houbou omyjte, použijte velké množství vody. Pokud je povrch napaden velmi silně, postup po cca 15 – 30 minutách opakujte.

Pozor: Mnohé glazury, barvy, laky a některé plasty mohou být působením přípravku povrchově narušeny. Máte-li pochybnosti, proveďte na vhodném místě zkoušku aplikace. Na rostliny, textilie, eloxal a kovy přípravek nepoužívejte, mohl by vyvolat vznik neodstranitelných skvrn.

Technické údaje

Hustota	cca 1,10 g/cm ³
Spotřeba	cca 500 ml na 5 m ² plochy
Teplota zpracování	+5°C až +25°C
Vzhled	čirá nažloutlá kapalina

Podklad

Vhodné podklady:

Požadavky na minerální podklady:

Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení IBF – Průmyslové podlahy na bázi reaktivních pryskyřic. Musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a všech separačních vrstev a částic. Zbytková vlhkost podkladu max. 4% hmotnostní (max. 2,4%CM). Teplota podkladu min. +12°C a o 3°C vyšší, než teplota rosného bodu. Přídržnost povrchových vrstev podkladu v průměru alespoň 1,5N/mm² (nejmenší hodnota min. 1,1N/mm²).

Pokyny pro produkt a zpracování

Doporučení:

Výrobek obsahuje účinné bělicí a dezinfekční přísady, které zneškodňují mikroorganismy a jejich spory. Brzdí jejich růst a působí také preventivně. Účinnost aplikace je patrná po dobu několika měsíců. Velmi však závisí na vnějších podmínkách daného prostoru, zejména na četnosti větrání a rychlosti vysoušení povrchu. Plísně, řasy a houby se vyvíjejí zejména v teplých a vlhkých prostorách, tedy jejich výskyt je vždy otázkou nedostatečného větrání. Pokud je větrání nedostatečné, pak je v těchto případech opakovaný výskyt nežádoucích mikroorganismů možný, a proto musí být také opakovaně odstraňovány.

Zamezte působení přípravku zejména na textilie, bělicí přísady mohou prakticky okamžitě způsobit vznik vybělených míst – skvrn, které jsou pak již neodstranitelné.

Při aplikaci zajistěte dostatečné větrání prostoru, přípravek je cítit po chlóru, což může být některým osobám nepříjemné.

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o výrobku týkající se jeho složení, bezpečném zacházení a ochraně zdraví při zpracování naleznete v příslušném Bezpečnostním listu výrobku.

Obecná doporučení pro hygienu a ochranu zdraví při práci:

- skladujte odděleně od potravin a krmiv
- znečištěný oděv ihned odložte
- při přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce
- zabraňte styku výrobku s pokožkou a očima

Ochrana dýchacích cest:

- filtr třídy P2, při dlouhodobé expozici dýchací přístroj

Ochrana rukou:

- noste pracovní rukavice. Materiál musí být nepropustný a odolný vůči v produktu obsaženým látkám.
- doporučujeme používat rukavice ze stabilního materiálu (např. nitril)
- kvalita ochranných pomůcek nezávisí jen na použitém materiálu, ale může se lišit výrobce od výrobce.

Ochrana očí:

- používejte vhodné ochranné brýle

Ochrana pokožky:

- noste vhodný pracovní oděv

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlase. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.