

MUREXIN

www.murexin.com

Epoxy pojivo
probarvené
MHF 10

Pevnější než beton!



Murexin. Drží.

Pevnější než beton - probarvený a rychle zatížitelný.

MHF 10 je penetrace připravená k použití. Po přidání křemičitého písku pak vznikne plastbeton, který je ideální pro vysoce mechanicky namáhané plochy. Snadno se čistí a jeho povrch už není třeba ničím upravovat. Navíc Vám stačí jen jeden produkt, který zvládne dva kroky. Díky vysokým pevnostem je plastbeton samonosný už od 15 mm, což oceníte zejména při opravách silně zvětralých ploch.

- vysoce mechanicky odolné
- rychle zatížitelné
- samonosné od 15mm
- vysoce protiskluzné
- odolné proti posypovým solím
- pro interiér i exteriér



► Popis produktu

Mrazuvzdorná probarvená dvousložková epoxidová pryskyřice odolná vůči posypovým solím. Bez škodlivých emisí a zápachu. Použitelná jako penetrace a jako pojivo pro plastbeton v interiéru i exteriéru.

► Použití

Pro pochozí a pojižděné plochy v parkovacích stáních, garážích a nájezdových rampách. Díky vynikajícím pevnostem vhodná k opravám i méně nosných podkladů již od tloušťky 15mm.

► Technické údaje

SPOTŘEBA:	penetrace cca 0,25 kg/m ² a 1 nátěr plastbeton cca 2,5 kg/m ² /1 cm tloušťky
BAREVNOST:	černá, zelená, béžová a červená
ZPRACOVATELNOST:	cca 30 minut (při +20°C)
ZATÍŽITELNOST:	po 12 hodinách
MIN. TLOUŠŤKA:	7 mm (od 15 mm samonosná)

Nízké emise EC 1 PLUS R

Protiskluznost R 11

Protiskluznost R 13 (se zásypem křemičitým pískem 0,3–0,8 mm)

Jedná se o orientační hodnoty dosažené během testování za laboratorních podmínek. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou vlastnosti produktu v jednotlivých šaržích nepatrně lišit, což nemá vliv na funkčnost výrobku.


► Vzorník



černá



zelená



béžová



červená