

MUREXIN

Hybridní FLEX Lepicí malta **KGX 65**

Obkladačská technika



Drží.

Hybridní FLEX Lepicí malta **KGX 65**

Flexibilní, mrazuvzdorná a voděodolná, polymery vysoce zušlechtěná, prášková, hydraulicky tuhnoucí lepicí malta na bázi hybridní technologie.

Pro použití v interiéru i exteriéru k flexibilnímu lepení keramických obkladů a dlažeb, přírodního kamene, slinuté keramiky, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení.

Vhodná pro lepení obkladu na obklad a na podklady s podlahovým vytápěním.

Ideální na terasy, balkony, fasády, bazény, sprchy, průmyslové provozy a všechny bytové prostory.

Technické vlastnosti

Spotřeba dle ozubení:

cca 1,8 kg/m² při 6 mm; cca 2,4 kg/m² při 8 mm;

cca 3,0 kg/m² při 10 mm ozubení

Tloušťka vrstvy max. 10 mm

Doba odležení žádná

Doba zpracování cca 4 hodiny

Otevřená doba 30 minut

Spárovatelný cca po 24 hodinách

Plně zatížitelný cca po 48 hodinách

Potřeba vody cca 0,29 l/kg (tj. cca 7,25 l / 25 kg bal.)

Barva: šedá

- Flexibilní lepidlo třídy S1
- Velmi snadná aplikace
- Excelentní zpracovatelnost
- Pro rychlou a bezpečnou práci
- Do nejnáročnějších podmínek
- Univerzálně použitelné

Vydání 03/2024. Tiskové chyby vyhrazeny.

Podrobné informace na vyžádání u odborných poradců Murexin a na webu společnosti.

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: +420 548 426 711, e-mail: murexin@murexin.cz

www.murexin.cz

Více info:

