

MUREXIN

Rychle a jednoduše. Konstrukce z UNI desek

Obkladačská technika



Drží.

UNI deska MUREXIN

Lehká nosná deska s jádrem z XPS, oboustranně vyztužená minerální vrstvou se sklotextilní síťovinou. Tepelně izoluje, odolává vodě a mrazu. Vyniká rychlostí a jednoduchostí zpracování. Pro použití v interiéru i exteriéru, vhodná i do vlhkých prostor. Zejména k obložení van, odtokových trub, výrobě koupelnového a wellness nábytku, výstavbě dělicích příček a bytových jader. Ideální jako nosič obkladů při rekonstrukcích i novostavbách.

Technické vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti:	0,036 W/mK
Objemová hmotnost:	≥ 25 kg/m ³
Pevnost v tlaku:	200kPa
Nasákavost:	≤ 1,5 %
Reakce na oheň (EN 13501-1):	Eurotřída E
Mezní teplota použití:	+70°C

Popis a technické vlastnosti

Síla desky	Rozměr desky	Cena (Kč/ks) *
0,4 cm	60 x 130 cm	584
0,6 cm	60 x 130 cm	509
1 cm	60 x 130 cm	1 043
2 cm	60 x 260 cm	1 117
3 cm	60 x 260 cm	1 245
4 cm	60 x 260 cm	1 334
5 cm	60 x 260 cm	1 450
6 cm	60 x 260 cm	1 976
8 cm	60 x 260 cm	1 991
10 cm	60 x 260 cm	2 855

* Doporučená MOC vč. DPH, platná min. do 31. 12. 2024.

Vydání 02/2024. Tiskové chyby vyhrazeny.

Podrobné informace na vyžádání u odborných poradců Murexin a na webu společnosti.

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: +420 548 426 711, e-mail: murexin@murexin.cz

www.murexin.cz

Více info:

